## 3レンジアナログ絶縁抵抗計

## 品番 **YF-510**

価格 ¥**18,900** 

- 絶縁抵抗 (250V)50MΩ/(500V) 100MΩ/(1000V)2000MΩ
- ▶交流電圧 600V
- ▶抵抗 0~2kΩ



- ●アナログ式の定番3レンジタイプです
- ●自動電圧安定化回路とゼロアジャスト付
- ●AC600Vrms交流測定レンジ
- ●過負荷保護付、バッテリーチェック機能

### 仕様

測定範囲	絶縁抵抗	250V	500V	1000V	
	(MΩ)	50ΜΩ	100ΜΩ	2000ΜΩ	
	交流電圧 (V)	600V 精度±4%F.S.			
	抵抗 (Ω)	0~2000Ω 精度±3%F.S.			
サー	イズ/質量	156L×100W×54Dmm/527g			
電流	原	1.5V単3電池×8			
セ	ット内容	本体×1、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、 保証書			

### 3レンジデジタル絶縁抵抗計

# 品番 **YF-509**

価格 ¥**20,500** 

- ▶ 絶縁抵抗 (250V)200MΩ/(500V) 200MΩ/(1000V)2000MΩ
- ▶交流電圧 750V直流電圧 1000V
- ▶ 導通テスト ≦80Ω



- ●3レンジ切換型絶縁抵抗計です
- ●DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト
- ●ローバッテリー表示
- ●データホールド、オーバーロード表示

### 仕様

測定範囲	絶縁抵抗	250V	500V	1000V	
	(MΩ)	200ΜΩ	200ΜΩ	2000ΜΩ	
	交流電圧 (V)	750V 精度± (0.8%rdg+4dgt)			
	直流電圧(V)	1000V 精度± (0.5%rdg+1dgt)			
導通テスト		ブザー音 (≦80Ω)			
ディスプレイ		LCD液晶表示、最大1999			
機能		データホールド、Max値表示、オーバーロード表示、			
		ローバッテリー表示			
サイズ/質量		160L×100W×52Dmm/530g			
使用環境		0~40℃ 80%RH以下			
電源		1.5V単3電池×8			
セット内容		本体×1、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、 保証書			

# 3レンジデジタル絶縁抵抗計

# 品番 TM-507

価格 ¥**38,900** 

- 絶縁抵抗 (250V)1000MΩ/(500V) 2000MΩ/(1000V)4000MΩ
- ▶交流電圧 600V
- ▶抵抗 0.1~199.9Ω
- ▶オートレンジ機能
- ▶オートディスチャージ機能
- ▶ オートパワーオフ、バックライト付
- ▶ローバッテリー表示



- ●オートディスチャージ機能付なので計測が終ると自動的に電 圧を放電します
- ●暗い場所でも使用できるバックライト付
- ●レンジメーターも付いているのでとても便利です
- ●オートレンジ機能、オートパワーオフなどの機能も搭載しています

### 仕様

測定範囲	絶縁抵抗	250V	500V	1000V	
	MΩ	1000ΜΩ	2000ΜΩ	4000ΜΩ	
	交流電圧 (V)	600V 精度± (0.8%rdg+4dgt)			
	直流電圧(V)	600V 精度± (0.5%rdg+1dgt)			
	抵抗 (Ω)	0.1~199.9Ω 精度± (2.0%rdg+3dgt)			
導通テスト		ブザー音(<30Ω)			
ディスプレイ		LCD液晶ディスプレイ 4桁表示			
機能		オートディスチャージ、オートレンジ、オートパワーオフ、			
		ローバッテリー表示、バックライト			
使用環境		0~40℃ 80%RH以下			
サイズ/質量		240L×100W×45Hmm/450g			
電源		1.5V単3電池×6			
セット内容		本体×1、テストリード棒、1.5V単3、取扱説明書、保証書			

空調配管関連工具

溶接関連 機器

荷役機器

電気計測

電気テスタ

絶縁 抵抗計